

Tri-Clamp Inline Schauglas

Geltende Normen:

TC nach DIN 32676

Rohrabmessung nach DIN 11866 Reihe C

Werkstoffe:

Rostfreier Stahl 1.4404/316L, Borosilikat

O-Ringe: EPDM

Oberflächenqualität:

Oberfläche innen: Ra < 0,6 µm

Oberfläche aussen: Ra < 0,8 µm

Zulässige Sterilisationstemperaturen:

125°C

Kennzeichnungen:

Werkstoffnummer, Schmelznummer, Herstellerzeichen

Bescheinigung:

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

Bemerkungen:

Technische Änderungen vorbehalten



| Artikel-Nr. | Grösse | TC Size (mm) | Durchfluss (ID mm) | Länge (mm) | Betriebsdruck (in bar) |
|-------------|--------|--------------|--------------------|------------|------------------------|
| ISG025006 | 1/4" | 25.0 | 6.35 | 65.0 | 25.0 |
| ISG025009 | 3/8" | 25.0 | 9.52 | 65.0 | 22.0 |
| ISG025012 | 1/2" | 25.0 | 12.70 | 76.0 | 20.0 |
| ISG025019 | 3/4" | 25.0 | 19.05 | 87.0 | 17.5 |
| ISG050025 | 1" | 50.5 | 25.40 | 91.0 | 8.5 |
| ISG050038 | 1 1/2" | 50.5 | 38.10 | 105.0 | 8.0 |
| ISG064050 | 2" | 64.0 | 50.80 | 120.0 | 7.0 |
| ISG077063 | 2 1/2" | 77.5 | 63.50 | 151.0 | 6.5 |
| ISG091076 | 3" | 91.0 | 76.20 | 175.0 | 6.5 |
| ISG106088 | 4" | 106.0 | 88.90 | 200.0 | 4.0 |
| ISG119101 | 6" | 119.0 | 101.60 | 250.0 | 3.0 |